

BIO-COOL

Refrigerante - anticongelante

Descripción

Es un líquido anticongelante con propiedades anticorrosivos para sistemas acuosos de refrigeración, ya sean para bajas o altas temperaturas ambientales. Dada su moderna formulación, compuesta por una mezcla de glicoles, anticorrosivos y antioxidantes en un sistema de PH tamponado. Todo lo anterior forma una película protectora que actúa lubricando la bomba de agua y evitando el desgaste de la misma.

Especificaciones Técnicas

Estado Físico	Líquido
Apariencia y Color	Verde
Sólidos totales	50+-1
pH	9 +- 0,2
Densidad	1.14+-0,1
Solubilidad	Completamente soluble en agua

Indicaciones de uso

Puede ser usado en sistemas de refrigeración para todo tipo de vehículos, sistemas de enfriamiento de frigoríficos, sistemas de calefacción, motores estacionarios, maquinas mineras ,grúas, etc, y en general donde se quiera evitar el congelamiento y aumentar el punto de ebullición, a fin de optimizar la refrigeración y pueda ser usado en camiones equipados con termostatos sensibles

%Bio-Cool	Agua	Pto.congelamiento	
		mezcla	Densidad
10%	90	-5,5	1,01
20%	80	-12	1,02
40%	60	-39	1,0
100%	0	-50	1,09

Aplicación de producto

Puede ser usado en sistemas de refrigeración para todo tipo de vehículos, sistemas de enfriamiento de frigoríficos, sistemas de calefacción, motores estacionarios, maquinas mineras ,grúas, etc, y en general donde se quiera evitar el congelamiento y aumentar el punto de ebullición, a fin de optimizar la refrigeración y pueda ser usado en camiones equipados con termostatos sensibles

Medidas de seguridad

Las instrucciones de seguridad y uso contenidos en esta ficha, se presentan en forma detallada para su seguridad.

La errónea manipulación del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice.