



Descripción de Producto

Mobil 1 Racing 4T es un lubricante de base enteramente sintética especialmente formulado para obtener las más elevadas aplicaciones en motos con motores de cuatro tiempos.

APLICACIÓN:

Mobil 1 Racing 4T es un lubricante con una viscosidad SAE 15W-50 que excede las especificaciones más severas impuestas por parte de los constructores de motos y motocicletas API SH/CF.

Mobil 1 Racing 4T está también recomendado para embragues en baño de aceite.

BENEFICIOS:

- Excelente protección de los motores tanto a muy baja como a muy altas temperaturas.
- Menor formación de depósitos evitando el pegado de segmentos.

Mobil 1[®] Racing 4T

Lubricante 100% Sintético para Motores de 4 Tiempos de Motos.

- Reducción drástica del desgaste tanto en los motores monocilíndricos modernos como en los multi-cilindros de alta cilindrada.
- Reducción del consumo de lubricante tanto en utilización severa como en competición.
- Posibilidad de utilización tanto con gasolina con plomo como sin plomo.

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas de **Mobil 1 Racing 4T** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil 1 [®] Racing 4T	Método de Prueba	
Grado S.A.E.		15W-50
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,88
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-455	114
cSt @ 100°C	ASTM D-455	17,5
Viscosidad, cP @ -20°C	ASTM D-5293	3.800
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	168
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-54
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	230